

Logický celok: Hydraulický ohraňovací lis						
Celok	Časť	Parameter	MJ	Požadovaná hodnota	Hodnota parametra predkladateľa ponuky	Cena v EUR bez DPH (vložiť len numerickú hodnotu v Eur)
Hydraulický ohraňovací lis	Základ stroja	Min. lisovacia sila	[kN]	3200		
		Min. pracovná dĺžka	[mm]	4300		
		Min. vzdialenosť medzi bočnicami (voľný priechod)	[mm]	3680		
		Vyloženie min.	[mm]	400		
		Min. zdvih	[mm]	450		
		Min. rozovretie	[mm]	695		
		Min. šírka stola	[mm]	100		
		Panel s nožným ovládaním	[áno/nie]	áno		
		Indikátor náradia	[áno/nie]	áno		
		5 osí zadný doraz	[áno/nie]	áno		
		Skener čiarových kódov	[áno/nie]	áno		
		Hydraulické upínanie horného a dolného nástroja	[áno/nie]	áno		
		Predné statické podpery min. 2 ks	[áno/nie]	áno		
		Aktívna podpera ohýbania min. 1 ks	[áno/nie]	áno		

		Parkovacia pozícia na 2ks elektrickej podpory mimo pracovného priestoru stroja	[áno/nie]	áno		
		CNC bombírovanie s automatickou korekciou počas procesu ohraňovania	[áno/nie]	áno		
		Bezpečnostný systém s automatickým nastavením výšky snímačej kamery	[áno/nie]	áno		
		Automatická ochrana nástrojov	[áno/nie]	áno		
		Rýchlosť Os R min.	[mm/s]	200		
		Rýchlosť Os X min.	[mm/s]	650		
		Rýchlosť Os Z min.	[mm/s]	1000		
		Presnosť Os R max.	[mm]	0,1		
		Presnosť Os X max.	[mm]	0,04		
		Presnosť Os Y max.	[mm]	0,005		
		Úsporný režim el. energie	[áno/nie]	áno		
		Max. príkon	[kW]	42		
		Výmenník tepla pre elektrickú skriňu	[áno/nie]	áno		
		Jednotka na chladenie oleja	[áno/nie]	áno		
		Ohrievanie oleja	[áno/nie]	áno		
	Riadenie	CNC riadiaci systém	[áno/nie]	áno		

		Dialková servisná diagnostika cez internet	[áno/nie]	áno		
		Ovládacie zariadenie - dotykový polohovateľný monitor min. 21,5"	[áno/nie]	áno		
		3D vizualizácia	[áno/nie]	áno		
		Update software a parametrov počas záruky stroja	[áno/nie]	áno		
	Externé programovanie	Software externého programovania s 3D modelovaním	[áno/nie]	áno		
		Import externých súborov vo formáte dxf, dwg a min. jedného nezávislého 3D formátu	[áno/nie]	áno		
		Najnovšia verzia software externého programovania ponúkaná dodávateľom stroja v dobe dodania stroja	[áno/nie]	áno		
		Update software a parametrov počas doby záruky stroja	[áno/nie]	áno		
	Bezpečnosť	CE konformita	[áno/nie]	áno		
		Nezávislé osvetlenie pracovného priestoru a vnútorného priestoru stroja	[áno/nie]	áno		
		Inteligentná ochrana pracovného priestoru	[áno/nie]	áno		

	Príslušenstvo k stroju	Matrica V12/30°, L=500mm až 550mm - 2ks	[áno/nie]	áno		
		Matrica V12/30°, L=1000mm až 1050mm - 3ks	[áno/nie]	áno		
		Matrica V12/30°, L=1000mm až 1050mm delená - 1 ks	[áno/nie]	áno		
		Matrica V20/30°, L=500mm až 550mm - 2ks	[áno/nie]	áno		
		Matrica V20/30°, L=1000mm až 1050mm - 3ks	[áno/nie]	áno		
		Matrica V20/30°, L=1000mm až 1050mm delená - 1 ks	[áno/nie]	áno		
		Matrica V30 až 32/30°, L=500mm až 550mm - 2ks	[áno/nie]	áno		
		Matrica V30 až 32/30°, L=1000mm až 1050mm - 3ks	[áno/nie]	áno		
		Matrica V30 až 32/30°, L=1000mm až 1050mm delená - 1 ks	[áno/nie]	áno		
		Matrica V50/60° až 80°, L=500mm až 550mm - 2ks	[áno/nie]	áno		
		Matrica V50/60° až 80°, L=1000mm až 1050mm - 3ks	[áno/nie]	áno		
		Matrica V80/80°, L=500mm až 550mm - 2ks	[áno/nie]	áno		
		Matrica V80/80°, L=1000mm až 1050mm - 3ks	[áno/nie]	áno		

	Raznik 85° až 86°, R1mm až R1,5mm, min. 600kN/m, L=500mm až 550mm, min. pracovná výška H180mm – 2ks	[áno/nie]	áno		
	Raznik 85° až 86°, R1mm až R1,5mm, min. 600kN/m, L=1000mm až 1050mm, min. pracovná výška H180mm – 3ks	[áno/nie]	áno		
	Raznik 28° až 30°, R1mm, min. 600kN/m, L=500mm až 550mm, min. pracovná výška H180mm – 2ks	[áno/nie]	áno		
	Raznik 28° až 30°, R1mm, min. 600kN/m, L=1000 až 1050mm, min. pracovná výška H180mm – 3ks	[áno/nie]	áno		
	Raznik 28° až 30°, R1mm, min. 600kN/m, L=1000 až 1050mm, deleny, min. pracovná výška H180mm – 1ks	[áno/nie]	áno		
	Lemovacia matrica V12, L=500mm až 550mm, min. pracovná výška H85mm – 2ks	[áno/nie]	áno		
	Lemovacia matrica V12, L=1000 až 1050mm, min. pracovná výška H85mm – 3ks	[áno/nie]	áno		
	Lemovací razník k lemovacej matrici V12, max. 30°, L=500mm až 550mm, min. pracovná výška H110 – 2 ks	[áno/nie]	áno		
	Lemovací razník k lemovacej matrici V 12, max. 30°, L=1000mm až	[áno/nie]	áno		

		1050mm, min. pracovná výška H110 – 3 ks				
	Služby	Záruka stroja min. 2 roky	[áno/nie]	áno		
Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia	Doprava stroja na miesto prevádzky: Damaškovič, s.r.o., Parková 46/861 Chtelnica					0
	Montáž, zapojenie zariadenia, inštalácia a uvedenie do prevádzky					0
	Zaškolenie na obsluhu stroja, programovania na stroji a na externé programovanie					0
	Návod na obsluhu stroja a jeho ovládanie v slovenskom alebo českom jazyku					0
Suma spolu bez DPH						

Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky:	
Obchodné meno výrobcu zariadenia/logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:	
Dátum vypracovania cenovej ponuky:	
Typové označenie zariadenia/logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:	
Pečiatka + podpis	

